

Four à convection AT410-MDI



- ▶ Type de glissières : horizontales
 - ✓ Format : 600 x 400 mm
 - ✓ Nombre : 4
- ▶ Rails de support amovibles
- ▶ Compartiment de cuisson arrondi
- ▶ Fonctions :
 - ✓ Chaleur tournante
 - ✓ Vapeur
 - ✓ Inversion de rotation du moteur (ventilateurs)
- ▶ Manette avec affichage numérique pour la température et la durée
- ▶ Signal sonore lorsque la durée est écoulée (1 - 120 minutes)
- ▶ Porte à double vitrage

Description

Fonctions éprouvées associées à un confort d'utilisation maximal. Le four à convection AT410-MDI associe la fonctionnalité de la série AT à la commande numérique MDI de Bartscher pour un réglage rapide et facile de la température et de la durée.

Caractéristiques

- Matériau : Acier inoxydable
- Matériau de la chambre de cuisson : Acier inoxydable
- Nombre de programmes de cuisson : 1
- Fonctions : Air ventilé
Humidification
Inversion de rotation du ventilateur
- Nombre de phases de cuisson : 1
- Remarque importante : -
- Plage de température : de 50 °C à 300 °C
- Nombre de ventilateurs : 2
- Vitesse du ventilateur : 1 niveau
- Réglage de la température : Thermostatique
Par intervalles de 1 °C
- Série : AT
- Temps de chauffe : Env. 12 minutes (150°C)
- Degré de protection : IPX3
- Minuterie : Oui

▶ Continuer à la page suivante

Four à convection AT410-MDI

- Réglage de la durée : de 1 à 120 minutes
- Thermostat : Oui
- Dimensions intérieures : L 700 x P 460 x H 360 mm
- Type de niveaux : Vertical
- Format des niveaux : 600 x 400 mm
- Nombre de niveaux : 4
- Distance entre les niveaux : 80 mm
- Raccord d'eau : Raccord d'eau fixe 3/4"
- Éclairage intérieur : Oui
- Affichage LED : Température
Durée
- Commande : Manette MDI
- Raccord d'appareil : 3 NAC
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Témoin lumineux de contrôle : Marche/arrêt
Chauffe
Minuterie
- Propriétés : Chambre de cuisson arrondie
Glissières de support amovibles
Porte avec double vitrage
Manette avec affichage numérique pour la température et la durée
Fonction de mémorisation
Interruption possible du processus de cuisson grâce au régulateur de température
Signal sonore lorsque la durée est écoulée (1 - 120 minutes)
- Compris : 4 plaques
1 tuyau d'arrivée
- Puissance : 6,4 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Dimensions : L 835 x P 765 x H 570 mm
- Poids : 69 kg

